СССР

Министерство приборостроения,
средств автоматизации и систем управления
СОЮЗЧАСПРОМ

Орджоникидзевский приборостроительный завод

ПАСПОРТ №_____

ЧАСЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ

типа ВП-300-24-323

ГОСТ 7412—68

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

1. Часы электрические вторичные подключаются к электрочасовой сети и преобразуют импульсы первичных часов в показания текущего времени.

2. Индивидуальная подгонка стрелок осуществляется при помощи ключа перевода.

3. Часы предназначены для установки внутри помещений с температурой окружающей среды от —10° до +40°С и относительной влажностью 65±15%.

4. Один раз в 6 месяцев механизмы часов подвергаются чистке с последующей смазкой всех трущихся частей (кроме зубчатых колес) часовым маслом.

5. Часы должны храниться в отапливаемом помещении при температуре 20°±10°С и относительной влажности не более 80%.

6. Не допускается хранение часов в одном помещении с материалами, могущими вызвать коррозию деталей.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Номинальное напряжение, в	24
2. Допускаемое отклонение напряжения на зажимах катушки, в	+10 —6
3. Размер циферблата, мм	Ø300
4. Номинальная потребляемая мощность, вт	0,5
5. Вес, кг	3,0
6. Гарантийный срок, мес.	36

Часы электрические вторичные прошли приемо-сдаточные испытания и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

Контролер №

«_____» _____ 197 г.